



Ohne unsere Genehmigung darf diese Zeichnung weder kopiert, noch vervielfältigt, noch dritten Personen oder Konkurrenzfirmen zugänglich gemacht werden.

Bessey number	625L
Bessey Nummer	
Bessey drawing number	32 04515
Bessey Zeichnungsnummer	
quantity inner / master	6 / 12
Stückzahl inner / master	
master size (cm), LWH	36x20.5x13
Kartongröße (cm) master	
G.W. / N.W. (kgs)	15.5 / 13.5
UPC code	7 88502 14120 8
UPC Nummer	
Inner carton GTIN	10788502141205
Master carton GTIN	20788502141202
minimum x d (inches)	5/8
minimum x d (mm)	16
Max. clamping height: a (inches)	3 1/2
Max. Spannhöhe: a (mm)	90
Nominal dimensions: (inches)	6 1/4 x 1 1/4 x 1 1/4
Hauptabmessungen: mm	171 x 46 x 41
Recommended load limit: (pounds)	14.500
Empfohlene höchste Spannkraft: (N)	65.000
Value for testing: (pounds)	16.000
Prüfwert: (N)	72.000
max. x (inches)	9/16
max. x (mm)	14
max. y (inches)	1/4
max. y (mm)	6
individual product weight (pounds)	2.33
Einzelteilgewicht (kg)	1,060

Verpackung nach Muster/packaging according samples

- das einzelne Produkt wird mit Ölpapier oder Kunststoffschlauch eingewickelt und in einen Karton verpackt
- the individual product is wrapped in oil paper or plastic hose and boxed in a carton
- der einzelne Karton hat einen Aufkleber mit einem farbigen Bild einer Rite Hite und das Bessey Logo, Bessey Nummer, UPC-Code
- the individual box should have a label and a colour picture of a Rite Hite and a Bessey logo, Bessey number, UPC code



Zul. Abw. DIN ISO 2768 T1 mittel			Oberfläche		Werkstoff		1:2 Masstab	
2011 Bearb. Gepr. Norm			Datum 26.07. 26.07.		Name kn roe		Benennung RITE HITE 625 L	
a Zust.			neu erstellt Änderung		26.07.2011 Datum		kn Name	
							Z-Nr. 3204515	
							Ablage-Nr. Ers.f.	
							VX A3 Ers.d.	

